



МOMENTA NANO UHPD

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Momenta Nano UHPD – это высокоэффективное синтетическое моторное масло, которое разработано для использования в дизельных двигателях техники, работающих в тяжелых условиях, а также совместимо с большинством газовых двигателей. Современная технология "mid SAPS", соответствующая стандарту Euro VI, способствует увеличению срока службы двигателя и поддержанию эффективности систем доочистки, таких как сажевые фильтры (DPF).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Momenta Nano Plus рекомендуется для использования в дизельных двигателях, включая современные двигатели с низким уровнем выбросов, оснащенные системой рециркуляции отработавших газов (EGR), системами доочистки с сажевыми фильтрами (DPF) и дизельными катализаторами окисления (DOC). Рекомендуется как для двигателей дорожной техники, работающих на высоких оборотах / высоких нагрузках и в режиме START/STOP, так и для двигателей карьерной техники, работающих в тяжелых условиях под большой нагрузкой на низких оборотах. Также подходит для высокопроизводительных бензиновых двигателей и смешанных автопарков.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Предотвращает преждевременное засорение сажевого фильтра и сокращает интервалы технического обслуживания
- Минимизирует отложения на поршне и камере сгорания
- Борется с шламом и лаком
- Противостоит износу двигателя, вызванному образованием сажи
- Высокое ингибирование окисления, пены, коррозии
- Обеспечивает более быстрый и безопасный запуск двигателя при экстремальных температурах и повышает термическую и окислительную стабильность при экстремально высоких температурах.
- Увеличивает срок службы двигателя

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ, ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| • API CJ-4 | • MAN M3271/M3477/M3575 | • Scania Low Ash |
| • ACEA E9/E7/E6/E4 | • Renault RLD-3 | • MTU Type 2.1/3.1 |
| • MB 228.31/228.51/235.28 | • Volvo VDS-4 | • JASO DH-2 |
| • Caterpillar ECF-3 | • DDC 93K218 | • Mack EO-O PP |
| • Deutz DQC IV-10 LA | • Cummins CES 20081 | • VOITH Class B |

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПАРАМЕТРЫ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МOMENTA NANO UHPD
Степень вязкости по SAE			5W-40
Кинематическая вязкость @ 104°F /40°C	D-7042	cSt	91.3
Кинематическая вязкость @ 212°F /100°C	D-7042	cSt	14.95
Индекс вязкости (min)	D-2270	-	173
Удельный вес @15°C/ 60°F	D-4052	g/cm3	0.865
Температура вспышки (min)	D-92	°C	230
Температура застывания (max)	D-97	°C	-39
Общее щелочное число	D-2896	Mg KOH/g	9.7
CCS, (°C)	D-5293	m.Pa.S	<6600 (-30°C)

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Длительный и повторяющийся контакт с моторным маслом может вызвать кожные заболевания. Избегайте излишнего контакта с ним. В случае попадания масла на кожу, немедленно смойте его водой с мылом! При утилизации отработанного продукта соблюдайте меры по охране окружающей среды. Утилизируйте его в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности химической продукции, доступному на нашем сайте www.lubrex.net