



## Race 4T Nano XP

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Race 4T Nano XP - высокотехнологичное синтетическое моторное масло, специально разработанное для использования в самых современных мотоциклетных двигателях. В первую очередь оно предназначено для высокофорсированных 4-тактных двигателей спортивных дорожных мотоциклов, но, так же может применяться и в 4-тактных двигателях других типов дорожных и внедорожных мотоциклов и подобной техники (ATV, UTV, багги и т.д.). Так же масло гарантирует превосходную защиту 4-тактных двигателей типа V-Twin, включая те, которые имеют воздушное охлаждение и работают в экстремальных тепловых режимах. Race 4T Nano XP обеспечивает отличную производительность как в двигателях с общей системой смазки двигателя/трансмиссии, так и в двигателях, где система смазки двигателя отделена от системы смазки трансмиссии.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для всех 4-тактных мотоциклов, включая круизеры и внедорожные мотоциклы.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая стабильность масляной плёнки
- Высокие защитные свойства при работе двигателя в экстремальных температурных режимах
- Защита «мокрого» сцепления для максимальной передачи мощности и плавного переключения передач
- Защита от износа и коррозии
- Обеспечение достижения двигателем максимальных мощностных характеристик
- Защита от отложений

### ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ, ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- API SN
- JASO MA2
- JASO MB

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| ПАРАМЕТРЫ                              | МЕТОД<br>ИСПЫТАНИЯ | ЕДИНИЦА<br>ИЗМЕРЕНИЯ | Race 2T    |           |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------|
| Степень вязкости по SAE                |                    |                      | 10W-40     | 15W-50    |
| Кинематическая вязкость @ 104°F /40°C  | D-7042             | cSt                  | 95.4       | 153.95    |
| Кинематическая вязкость @ 212°F /100°C | D-7042             | cSt                  | 14.4       | 19.5      |
| Индекс вязкости (min)                  | D-2270             | -                    | 156        | 146       |
| Удельный вес @15°C/ 60°F               | D-4052             | g/cm3                | 0.865      | 0.880     |
| Температура вспышки (min)              | D-92               | °C                   | 228        | 230       |
| Температура застывания (max)           | D-97               | °C                   | -36        | -27       |
| Общее щелочное число                   | D-2896             | Mg KOH/g             | 7          | 7         |
| CCS, (°C)                              | D-5293             | m.Pa.S               | 6750 (-25) | 6500(-20) |

### ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Длительный и повторяющийся контакт с моторным маслом может вызвать кожные заболевания. Избегайте излишнего контакта с ним. В случае попадания масла на кожу, немедленно смойте его водой с мылом! При утилизации отработанного продукта соблюдайте меры по охране окружающей среды. Утилизируйте его в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности химической продукции, доступному на нашем сайте [www.lubrex.net](http://www.lubrex.net)